

Technische Daten

Artikel Nr. 171U8415

vom 18. April 2012

Sachbearbeiter mr





Stirnrad-Getriebemotor mit Einscheiben-Federdruckbremse

Typ : BG80-11/D13LA4-TF-G-K/E075B9/SP

Motor-Leistung (kW)	: 9,5	Aufstellung	: B7
Drehzahl der AW (r/min)	: 41,5	Klemmenkasten-Lage	: I / A
		Maßbild	: BG80-BG80Z
Korrosionsschutz	: Standard	Katalog	: DG 05
Lackierung	: RAL 6021	Nettogewicht pro Stück	: ca. 245 kg

Zusatz-/Sonderausführungen:

Geeignet für Betrieb am statischen Umrichter

im Frequenzbereich	: 5	-	50	-	60	Hz
Spannung	: 53	-	380	-	380	V Y
Leistung	: 0,6	-	9,5	-	11,3	kW
synchr. Drehzahl	: 4,3	-	43,5	-	52	r/min
Lastmoment	: 1310	-	2150	-	2150	Nm
Laststrom ca.	: 23,5					A
Betriebsfaktor	: 1,95					

Ausführung des Getriebes:

Typ : BG80 2 -stufiges Stirnrad-Getriebe

Ausführung-Kennziffer 11 : Fuss mit Durchgangslöchern auf Seite unten
: Zapfenwelle auf Getriebeseite V ((d x l): 70 mm x 140 mm)

Gesamt-Untersetzung i : 34,22

Ausführung des Motors:

Typ : Drehstrom-Käfigläufer-Motor D13LA4-TF-G-K

Spannung (V)	: 380	Bemessungsdrehzahl (r/min)	: 1420
Ständerschaltung	: Y	IP-Schutzart n. EN 60529	: IP 65
Frequenz (Hz)	: 50	IC-Kühlart nach EN 60034-6	: IC 411
Bemessungsstrom (A)	: 20,5	Ausführung nach DIN VDE 0530-1/EN 60034-1	
Leistungsfaktor (cos phi)	: 0,81	Klemmenkasten-Größe	: TB322
Wärmeklasse	: F		

Zusatz-/Sonderausführungen: Mit eingebauten Thermistoren für Abschaltung
nach Zusatz-Anschlußbild Z010.1040-14.
Ausführung des Klemmenkasten mit Klemmenbrett

Ausführung der Bremse: Anbaubremse auf der Lüfterhaube

Typ : Einscheiben-Federdruckbremse E 075 B 9

Bremsmoment	: 70 Nm		
IP-Schutzart nach EN 60 529	: IP 65	Zusatz-Maßbild	: N-E075-Z100
Spulenspannung	: 24 V	Spulenstrom	: 4.7 A
Anschlußspannung DC	: 24 V		

Mit angebautem Impulsgeber/Tachogenerator

Typ : Leine & Linde

Typ 861-107356-2048

Tacho-Anbau nach ZN.D13-E/Z075-ITD-A4-S1.

Bitte beachten:

Motor

Bitte prüfen Sie, ob die Zuordnung von Spannung und Frequenz für Motor und Umrichter übereinstimmen.